

**UTRUSTNING:**

1. Vattenfall
2. Kontrollpanel
3. Filter
4. Jets för cirkulation
5. Inlopp till massagepumpar
6. Inlopp för vattenfall
7. LED lampa

**PUMPAR:**

- A - Flexi Pump (Pump 1)
- B - Flexi Pump (Pump 2)
- C - Pump till vattenfall (Pump 3)

Se var pumparna sitter och över vilka jets de styr.

- D - Cirkulationspump

**ÖVRIGT:**

- E - Elbox
- F - AOP System

**ANTAL PLATSER:**



**TYP AV PLATSER:**



**TYP AV MASSAGEJETS:**



Fast riktbar punktmassage



Knådande massage

**FAKTA**

Storlek .....	230x210 cm
Höjd .....	95 cm
Vikt tom/vattenfylld .....	445/2245 kg
Vattenmängd .....	1800 L
Belysning .....	Ja
Vattennivåbelysning .....	Ja
Vattenfall .....	Ja, extra bred (90 cm)
Nackkuddar, flyttbara .....	5 st
Pump 1 .....	2 hp, 1500W Flexi pump
Pump 2 .....	2 hp, 1500W Flexi pump
Separat pump till vattenfall .....	Ja
Separat cirk. pump .....	Ja
Titaniumvärmare .....	3,8 kW
ACS reningssystem .....	Ja
Rostfria jets .....	Ja
Massagejets .....	40 st
Partikelfilter .....	2 st
Elanslutning .....	3N~ 400V 3x16A 50Hz 7150W



# FUNKTIONSFÖRKLARING.

## MASSAGEPUMPARNA

**A. Flexipump (pump 1)** - denna massagepump har tre olika nivåer av massagestryck och ett fjärde läge där pumpen automatiskt växlar mellan dessa lägen. Ett tryck på pumpen startar pumpen på det lägsta läget. För att ändra läge måste du trycka en gång på pumpknappen. Pumpen stängs då av. Tryck igen och läge nr 2, mellanstyrkan, startas. På samma sätt växlar du till läge 3, vilket är den högsta styrkan och på samma sätt genom att trycka två gånger till på pumpknappen växlar du till automatläget.

**B. Flexipump (pump 2)** - Samma som ovan

**C. Pump till vattenfall (pump 3)** - Separat pump som endast pumpar vattnet till vattenfallet.

**D. Cirkulationspump** - Skapar cirkulation av vattnet i spabadet.

## ÖVRIGT

**E. Elbox** - Här ansluter man elen till spabadet och i denna enhet sitter badets styrsystem.

**F. AOP System** - Vattenreningssystem med kombinerad ozon och UV-C teknik.

## ÖVRIGA FUNKTIONER




### 1. Vattenfall

Extra brett vattenfall på 90 cm. Med sex ljuspunkter bakom ger det en gnistrande effekt tillsammans med det rofyllda ljudet av porlande vatten.



### 2. Kontrollpanel

Här styr du pumpar, värmare och belysning mm. Se mer specifikt om hur du ställer in ditt bad i avsnitten om kontrollpanelen. Du aktiverar kontrollpanelen genom att trycka på valfritt ställe på displayen.




### 3. Filter

I dessa sitter filter som fångar upp smutspartiklar från vattnet. Sätt i filtren vid första användningen av badet. Ta ur filtren och rengör dem ungefär varannan vecka.



### 4. Jets för vattencirkulation

Här kommer vattnet ut i badet igen efter att först sugits in via filtren, genom cirkulationspumpen, värmaren och AOP systemet. Detta vatten kan vara något varmare än övrigt badvattnet om värmaren är igång.



### 5. Inlopp till massagepumparna

här sugas vattnet in till massagepumparna. Dessa är kraftfulla och det kan bli ett betydelsefullt sug i dessa inlopp varvid aktsamhet skall vidtas. Var noga med att inte vara i närheten med hår eller lösa föremål som kan leda till drunkning.



### 6. Inlopp till vattenfallet

här sugas vattnet in till vattenfallet. Denna är kraftfull och det kan bli ett betydelsefullt sug i detta inlopp varvid aktsamhet skall vidtas. Var noga med att inte vara i närheten med hår eller lösa föremål som kan leda till drunkning.



### 7. LED Belysning

Stor LED lampa för belysning.



### 8. Vattennivåbelysning

Små LED punkter vid vattenytan som kan ändras till fast eller blinkande ljus i olika färger efter sinnesstämning.



9. Knapp på utsidan på panelen. Tänder och släcker LED belysning till panelen.

# ELINSTALLATION

Våra spabad är byggda enligt de föreskrifter som ställs av elsäkerhetsverket och det är därför mycket viktigt att följande instruktioner följs mycket noggrant.

Elinstallationen skall göras av en behörig elektriker. Detta skall kunna styrkas av badets ägare.

Elanslutningen skall ske via en fast anslutning och föregås av separat jordfelsbrytare till spabadet.

Vi rekommenderar även en säkerhetsströmbrytare i anslutning till badet.

Installera ditt spabad minst 2 meter från allt strömförande material. Alternativt så skall allt strömförande material förslutas på ett sådant sätt att de inte för strömmen vidare, likväl som att varje del förses med en jordningskabel och därefter en korrekt jordning. Detta skall ske av en behörig elektriker.

Använd inte någon elektrisk utrustning på eller i spabadet, då detta kan resultera i mycket allvarliga skador eller dödsfall.

**Man får själv borra ett hål i bottenplattan för att dra in elkabeln till spabadets elbox.**

**Vår rekommendation är att man borrar ett hål i ett av hörnen eller i spåren på bottenplattan.**

FÖR ATT KOMMA ÅT SPABADETS ELBOX GÖR PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. Börja med att ta loss hörnlisterna (en på vardera sida) på den sidan där vattenfallet sitter. Detta gör du genom att trycka dem nedåt ca 3 cm.
2. Därefter lyfter du/ni i ytterpanelen uppåt (ta tag i undersidan av panelen) ca 5 cm och vinkla den sedan utåt/mot dig och sänk ner den igen.
3. Lyft på thermofolien som sitter mot badet och plocka sedan ut de bägge isolerskivorna.
4. Lokalisera elboxen och skruva loss de skruvar som sitter på boxens lock
5. Dra igenom den inkommande strömkabeln genom panelen/bottenplattan och fram till elboxen

Anslutningen skall göras enligt schematisk bild till höger i elboxens lock. **OBS!** Om anslutningen inte görs enligt bild kommer inte spabadets alla funktioner fungera och utrustningen kan ev. ta skada. **Kontrollboxen är redan färdigbyggd och har rätt dipswitchar inställda från fabrik.**

**OBS!** Var noga med att kontrollera så att jord och nolla (N) sitter på rätt plats, samt att samtliga kablar sitter korrekt monterade. Samtliga 5 ledare skall in i elboxen via dragavlastaren och samtliga ledare utom jordkabeln skall anslutas på invändiga kopplingsplinten. Jordkabeln skall dras genom ett färdigt hål på elboxens vänstra sida och anslutas på utvändiga jordplinten.

Sätt tillbaka elboxens lock med skruv, tryck in isolerskivorna mellan reglarna och sätt ytterpanelen på plats igen. Sätt inte på elen eller starta badet innan det är fyllt med vatten.

- **Anslutningskabeln minimum: 5 x 2,5mm<sup>2</sup>.**
- **Volt: 220-240V.**
- **Max watteffekt: 7150W.**
- **3N-400V 50 Hz 3 x 16 amp.**
- **3 x 16 ampere (3 faser, 1 neutral och 1 jordkabel).**
- **Jordkabel MÅSTE anslutas på elboxen jordningsplint, se boxens vänsterkant.**
- **Anslutningen måste även inkludera en neutral kabel (N), vilken skall gå till neutral volt 230 VAC**



[WWW.VISKANSPA.SE](http://WWW.VISKANSPA.SE)